



6765102045



Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED-Orientierungslicht erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Serie R.classic, schwarz glänzend

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz
- 2-polig + Erde	

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

Leistung

Leistungsaufnahme	0,25 W/0,35 VA
-------------------	----------------

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Fühler

- integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet

Werkstoff

Designlinienfarbe	schwarz
Farbe	schwarz
Farbe	schwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

Beleuchtung Steuerung

Ausschaltheelligkeit	≈ 4 lx
Einschaltheelligkeit	≈ 2 lx
Lichtstärke (weiß)	0,2 cd

LED Steuerung

LED	lange Lebensdauer der LED, weißes LED-Licht
-----	---

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschluss

Leiterquerschnitt (massiv)	max. 2,5 mm ²
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
- mit Schraub-Liftklemmen	

Kabel

- Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung

Ausstattung

- Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb

erhöhtem Berührungsschutz

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb

Schraub-Liftklemmen

Sicherheit

- erhöhter Berührungsschutz

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie

Serie R.classic

Hinweis

Hinweistext

Achtung! Artikel mit speziellem UP-Einsatz.
Zentralstücke mit LED-Orientierungslicht sind nicht
mit den Standard-Steckdoseneinsätzen kompatibel.