



6765116086



Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schloss - ungleiche Schließungen, mit Schraub-Liftklemmen, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, anthrazit samt, lackiert

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz
- 2-polig + Erde	

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Werkstoff

Designlinienfarbe	anthrazit
Farbe	anthrazit
Farbe	anthrazit grau
RAL Farbe	RAL 7021 - Schwarzgrau
Material / Verarbeitung	lackiert
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	samt

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
--------------------	------------------

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit Schloss - ungleiche Schließungen
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Schraub-Liftklemmen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-------------------	------------------------

Hinweis

Hinweistext	Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage.
-	Nur in Verbindung mit Dichtungsset (Best.-Nr. 10107200) für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.