



6768116086



Presa con spinotto di messa a terra e coperchio a cerniera Con protezione elevata contro i contatti, con serratura - chiusure opposte, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio	incasso
- Bipolare + terra	

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

Materiali

Colore linea di design	antracite
Colore	antracite
Colore RAL	Ardesia RAL 7021
Materiale / lavorazione	verniciato
Materiale	termoplastico
Superficie	velluto

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
--------------------------	---------------------

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	Con protezione elevata contro i contatti
empty	con serratura - chiusure opposte

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	05
----------------------------------	----

Identificazione

Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
----------------------------	------------------------

Istruzione

Hinweistext	Chiave di ricambio e altre chiusure (max. 24) su richiesta.
-------------	---