



6765118982



Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schloss - ungleiche Schließungen, mit Schraub-Liftklemmen, Berker S.1/B.3/B.7, weiß glänzend

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz
- 2-polig + Erde	

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Werkstoff

Designlinienfarbe	weiß
Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 1013 - Perlweiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
--------------------	------------------

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit Schloss - ungleiche Schließungen
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Schraub-Liftklemmen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundär Designlinie(n)	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

Hinweis

Hinweistext	Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24 auf Anfrage).
-------------	----------------------------------------------------------------