



6765116084



**Presca con spinotto di messa a terra e coperchio a cerniera Con protezione elevata contro i contatti, con serratura - chiusure opposte, Con morsetti a sollevamento a vite, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, alluminio opaco, verniciato**

Caratteristiche tecniche

### Design

Modalità di fissaggio	incasso
- Bipolare + terra	

### Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

### Materiali

Colore linea di design	alluminio
Colore	alluminio
Colore	aspetto alluminio
Colore RAL	RAL 9006 - Alluminio brillante
Materiale / lavorazione	verniciato
Materiale	termoplastico
Superficie	velluto

### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

### Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
--------------------------	---------------------

### Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	Con protezione elevata contro i contatti
_empty_	con serratura - chiusure opposte
_empty_	Con morsetti a sollevamento a vite

### Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	05
----------------------------------	----

### Identificazione

Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
----------------------------	------------------------

### Istruzione

Hinweistext	Chiave di ricambio e altre chiusure (max. 24) su richiesta.
-------------	---