6768116084

Presa con spinotto di messa a terra e coperchio a cerniera Con protezione elevata contro i contatti, con serratura - chiusure opposte, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, alluminio opaco, verniciato

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio	incasso
- Bipolare + terra	

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

Materiali

Colore linea di design	alluminio
Colore	alluminio
Colore	aspetto alluminio
Colore RAL	RAL 9006 - Alluminio brillante
Materiale / lavorazione	verniciato
Materiale	termoplastico
Superficie	velluto

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	Con protezione elevata contro i contatti
empty	con serratura - chiusure opposte

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	05

Identificazione

Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Istruzione

Hinweistext	Chiave di ricambio e altre chiusure (max. 24) su richiesta.