



47636086



**Presa SCHUKO con coperchio a cerniera Serratura - chiusure opposte, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9**

Caratteristiche tecniche

**Design**

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	incasso

**Principali caratteristiche elettriche**

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

**Corrente**

Corrente nominale in A	16 A
------------------------	------

**Materiali**

Colore linea di design	antracite
Colore	antracite
Colore RAL	Ardesia RAL 7021
Materiale / lavorazione	verniciato
Materiale	termoplastico
Superficie	velluto

**Collegamento**

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1
- Con morsetti a molla	

**Uso**

_empty_	Serratura - chiusure opposte
---------	------------------------------

**Sicurezza**

Grado di resistenza agli impatti	05
Grado di protezione dell'involucro	IP20
- Con 2 chiavi	

**Identificazione**

Applicazioni, impieghi	Installazione a incasso per locali umidi
Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Serie	Berker Q.1, Berker Q.3

**Istruzione**

Hinweistext	Chiave di ricambio e altre chiusure (max. 24) su richiesta.
-------------	---

- Le serrature di un articolo hanno le stesse chiusure. Se vengono ordinati più articoli, essi dispongono normalmente di chiusure diverse.