47636086

Presa SCHUKO con coperchio a cerniera Serratura - chiusure opposte, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Caratteristiche tecniche

Design

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	incasso

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

Corrente

Corrente nominale in A	16 A

Materiali

Colore linea di design	antracite
Colore	antracite
Colore RAL	Ardesia RAL 7021
Materiale / lavorazione	verniciato
Materiale	termoplastico
Superficie	velluto

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1

- Con morsetti a molla

Uso

empty	Serratura - chiusure opposte

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	05
Grado di protezione dell'involucro	IP20

- Con 2 chiavi

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Installazione a incasso per locali umidi
Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Serie	Berker Q.1, Berker Q.3

Istruzione

Hinweistext	Chiave di ricambio e altre chiusure (max. 24) su richiesta.

- Le serrature di un articolo hanno le stesse chiusure.
  Se vengono ordinati più articoli, essi dispongono normalmente di chiusure diverse.