



6768117003



Presa con spinotto di messa a terra e coperchio a cerniera Con protezione elevata contro i contatti, con serratura - chiusure opposte, BERKER K.5, alluminio opaco, verniciato

Caratteristiche tecniche

Design

| | |
|-----------------------|---------|
| Modalità di fissaggio | incasso |
| - Bipolare + terra | |

Principali caratteristiche elettriche

| | |
|--------------------|----------|
| tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale | 250 V AC |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Corrente nominale | 16 A |

Materiali

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Colore linea di design | alluminio |
| Colore | alluminio |
| Colore | aspetto alluminio |
| Colore RAL | RAL 9006 - Alluminio brillante |
| Materiale / lavorazione | Alluminio anodizzato |
| Materiale | termoplastico |
| Superficie | Opaco |

Dimensioni

| | |
|---|-------|
| Profondità d'incasso delle scatole da incasso | 31 mm |
|---|-------|

Installazione, montaggio

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Tipo di montaggio | Con graffe a espansione |
|-------------------|-------------------------|

Collegamento

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Morsetti di collegamento | secondo IEC 60884-1 |
|--------------------------|---------------------|

Uso

| | |
|--|--|
| Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione | Con protezione elevata contro i contatti |
| _empty_ | con serratura - chiusure opposte |

Sicurezza

| | |
|----------------------------------|----|
| Grado di resistenza agli impatti | 05 |
|----------------------------------|----|

Identificazione

| | |
|----------------------------|------------|
| Linea di design principale | BERKER K.5 |
|----------------------------|------------|

Istruzione

| | |
|-------------|---|
| Hinweistext | Chiave di ricambio e altre chiusure (max. 24) su richiesta. |
|-------------|---|