



6768117006



**Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schloss - ungleiche Schließungen, Berker K.1, anthrazit matt, lackiert**

Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart	Unterputz
- 2-polig + Erde	

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

#### Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

#### Werkstoff

Designlinienfarbe	anthrazit
Farbe	anthrazit
Farbe	anthrazit grau
RAL Farbe	RAL 7021 - Schwarzgrau
Material / Verarbeitung	lackiert
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

#### Abmessungen

Einbautiefe UP-Dosen	31 mm
----------------------	-------

#### Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

#### Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
--------------------	------------------

#### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit Schloss - ungleiche Schließungen

#### Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

#### Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker K.1
-------------------	------------

**Hinweis**

---

Hinweistext	Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage.
-------------	---

---

- Nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungsset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

---