



48046086



**Steckdose SCHUKO/USB A+C Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, anthrazit samt, lackiert**

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart	Unterputz
------------	-----------

**Konnektivität**

USB-Anschluss Art	AC
- mit USB-Buchsen Typ A + Typ C	

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V
Frequenz	50 Hz
Nennstrom	16 A

**Spannung**

Eingangsspannung	220...250 V AC
Ausgangsspannung	4,75...5,25 V DC

**Strom**

Eingangsstrom	max. 500 mA
Ausgangsstrom	max. 3 A
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen	max. 3 A
Ausgangsstrom je Buchse	max. 3 A
Nennstrom	16 A

**Sicherung**

Sicherung	kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-----------	--

**Leistung**

Leistungsaufnahme (Standby)	< 50 mW
Ausgangsleistung	15 W

**Deckel, Tür**

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

**Werkstoff**

Farbe	anthrazit grau
RAL Farbe	RAL 7021 - Schwarzgrau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	samt

**Abmessungen**

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

### Montage

Montageart	für Unterputz- und Hohlwandmontage
------------	------------------------------------

### Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel)	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (starr)	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
- mit Steckklemmen	

### Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein
--	------

### Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
Schutzart	IP20
- erhöhter Berührungsschutz	

### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	5...35 °C
--------------------	-----------

### Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9