



48046086



Steckdose SCHUKO/USB A+C Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, anthrazit samt, lackiert

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|------------|-----------|
| Montageart | Unterputz |
|------------|-----------|

Konnektivität

| | |
|---------------------------------|----|
| USB-Anschluss Art | AC |
| - mit USB-Buchsen Typ A + Typ C | |

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Nennstrom | 16 A |

Spannung

| | |
|------------------|------------------|
| Eingangsspannung | 220...250 V AC |
| Ausgangsspannung | 4,75...5,25 V DC |

Strom

| | |
|--|-------------|
| Eingangsstrom | max. 500 mA |
| Ausgangsstrom | max. 3 A |
| Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen | max. 3 A |
| Ausgangsstrom je Buchse | max. 3 A |
| Nennstrom | 16 A |

Sicherung

| | |
|-----------|--|
| Sicherung | kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung) |
|-----------|--|

Leistung

| | |
|-----------------------------|---------|
| Leistungsaufnahme (Standby) | < 50 mW |
| Ausgangsleistung | 15 W |

Deckel, Tür

| | |
|-----------|---------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
|-----------|---------------|

Werkstoff

| | |
|------------|------------------------|
| Farbe | anthrazit grau |
| RAL Farbe | RAL 7021 - Schwarzgrau |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | samt |

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 32 mm |
|-------------|-------|

Montage

Montageart für Unterputz- und Hohlwandmontage

Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel) 1,5...2,5 mm²

Leiterquerschnitt (starr) 1,5...2,5 mm²

- mit Steckklemmen

Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger nein

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit 02

Schutzart IP20

- erhöhter Berührungsschutz

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 5...35 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Sekundär Designlinie(n) Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9