



48047006



## Presa SCHUKO con USB A+C BERKER K.1/K.5

### Caratteristiche tecniche

#### Design

Modalità di fissaggio incasso

#### Principali caratteristiche elettriche

|                    |       |
|--------------------|-------|
| tensione nominale  | 250 V |
| Tensione nominale  | 250 V |
| Frequenza nominale | 50 Hz |
| Corrente nominale  | 16 A  |

#### Tensione

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Tensione d'ingresso | 220...250 V AC   |
| Tensione di uscita  | 4,75...5,25 V DC |

#### Corrente

|  |             |
|--|-------------|
| Corrente d'ingresso                                  | max. 500 mA |
| Corrente di uscita                                   | max. 3 A    |
| Corrente di uscita con entrambe le prese in funzione | max. 3 A    |
| Corrente di uscita per presa                         | max. 3 A    |
| Corrente nominale in A                               | 16 A        |

#### Protezione

Fusibile Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)

#### Potenza

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Potenza assorbita (stand-by) | < 50 mW |
| Potenza di uscita            | 15 W    |

#### Materiali

|            |                  |
|------------|------------------|
| Colore     | antracite        |
| Colore RAL | Ardesia RAL 7021 |
| Materiale  | termoplastico    |
| Superficie | Opaco            |

#### Dimensioni

Profondità d'incasso 32 mm

#### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Per montaggio a incasso e in parete cava

#### Collegamento

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Sezione conduttore (flessibile) | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore (rigida)     | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> |
| - Con morsetti a molla          |                           |

---

**Equipaggiamento**

---

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Con porta etichetta trasparente | no |
|---------------------------------|----|

---

**Sicurezza**

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Grado di resistenza agli impatti | 02 |
|----------------------------------|----|

---

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Grado di protezione dell'involucro | IP20 |
|------------------------------------|------|

---

- Protezione elevata contro i contatti

---

**Condizioni d'impiego**

---

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Temperatura d'esercizio | 5...35 °C |
|-------------------------|-----------|

---

**Identificazione**

---

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Linea di design principale | BERKER K.1/K.5 |
|----------------------------|----------------|

---