



48047006



## Steckdose SCHUKO/USB A+C Berker K.1/K.5, anthrazit matt, lackiert

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart	Unterputz
------------	-----------

#### Konnektivität

USB-Anschluss Art	AC
- mit USB-Buchsen Typ A + Typ C	

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V
Frequenz	50 Hz
Nennstrom	16 A

#### Spannung

Eingangsspannung	220...250 V AC
Ausgangsspannung	4,75...5,25 V DC

#### Strom

Eingangsstrom	max. 500 mA
Ausgangsstrom	max. 3 A
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen	max. 3 A
Ausgangsstrom je Buchse	max. 3 A
Nennstrom	16 A

#### Sicherung

Sicherung	kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-----------	--

#### Leistung

Leistungsaufnahme (Standby)	< 50 mW
Ausgangsleistung	15 W

#### Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

#### Werkstoff

Farbe	anthrazit grau
RAL Farbe	RAL 7021 - Schwarzgrau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

#### Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

### Montage

Montageart	für Unterputz- und Hohlwandmontage
------------	------------------------------------

### Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel)	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
------------------------------	---------------------------

Leiterquerschnitt (starr)	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
---------------------------	---------------------------

- mit Steckklemmen

### Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein
--	------

### Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
--	----

Schutzart	IP20
-----------	------

- erhöhter Berührungsschutz

### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	5...35 °C
--------------------	-----------

### Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker K.1/K.5
-------------------	----------------