



75662726



**Tastsensor 2fach mit Temperaturregler mit Beschriftungsfeldern, Display, integrierter Busankoppler, KNX - Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, anthrazit**

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart Unterputz

**Funktion**

Mit Raumthermostat ja

Betriebsart Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb

- für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Temperaturreglerfunktionen
- mit Ventilschutzfunktion
- Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 Lichtszenen
- mit Raumtemperaturschaltuhr

**Kompatibilität**

- Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor

**Kontrollen und Indikatoren**

Mit LED-Anzeige ja

Dimmen Bereichsdimmen

Anzahl der Tasten 2

- Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie
- Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz parametrierbar
- LC-Display mit Symboldarstellung
- Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich)
- mit 2 zusätzlichen Display-Funktionstasten

**Konnektivität**

- mit Tasten-Sperrfunktion

**Messung**

- Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte

**Bildschirm**

Mit Display ja

**Werkstoff**

Beschriftungsfarbe 217,217,217

Designlinienfarbe anthrazit

Farbe anthrazit

RAL Farbe RAL 7021 - Schwarzgrau

Werkstoff Thermoplast

Zu bedruckendes Material Folie

Oberfläche samt

Oberfläche lackiert

Werkstoff Gruppe Kunststoff

### Abmessungen

Beschriftungsfeldeinlage (B x H)	56,4 x 17 mm
Höhe	70,9 mm
Breite	70,9 mm

### LED Steuerung

LED	mit weißer Betriebs-LED und 4 amber-farbenen Status-LEDs
-----	--

### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	system
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar</li> <li>- Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar</li> <li>- Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar</li> <li>- programmierbar ab ETS2, V1.2a</li> </ul>	

### Lieferumfang

Busankopplung inklusive	ja
-------------------------	----

### Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte	6
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	ja
Konfigurationsart	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Produkttyp:	Produkttyp: Taster, 2fach
<ul style="list-style-type: none"> <li>- für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe</li> <li>- für individuelle Einzelraum-Temperaturregelung</li> <li>- für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung von max. 2 Regelkreisen</li> <li>- Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt</li> </ul>	

### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit Beschriftungsfeldern
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	Display
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	integrierter Busankoppler

### Software

Update	mit Flash-Controller
--------	----------------------

### Sicherheit

Schutzart	IP20
Halogenfrei	nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Demontageschutz</li> </ul>	

### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...45 °C
Energieeffizienzklasse	IV (2%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung</li> </ul>	

---

**Kennzeichnung**

Gewerk / Anwendung	KNX - Bediensysteme
Produktfamilie:	Produktfamilie: Taster
Haupt-Designlinie	KNX - Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär Designlinie(n)	KNX, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9

---

**Hinweis**

Hinweistext	Beschriftungsfeld-Bogen unter Best.-Nr. 9498 31 03 erhältlich.
-------------	---

---