



7341238989



Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-Liftklemmen, Berker S.1/B.3/B.7, polarweiß glänzend

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

Konnektivität

USB-Anschluss Art	sonstige
-------------------	----------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50 Hz
Nennstrom	16 A

Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Werkstoff

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Einbautiefe UP-Dosen	31 mm
----------------------	-------

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Schraub-Liftklemmen	

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Schraub-Liftklemmen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
Schutzart	IP20
- erhöhter Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundär Designlinie(n)	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7
