




296210



Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer mit Softrastung, Lichtsteuerung, sonstige

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart Dreh-/Druckknopf

Kompatibilität

- als Nebenstelle für Universal-Drehdimmer

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 230 V

Frequenz 50/60 Hz

Spannung

Betriebsspannung 230 V AC

- Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich

Leistung

Leistungsaufnahme (Standby) ≈ 0,3 W

Werkstoff

Farbe nicht zutreffend

Werkstoff Kunststoff/Metall

Abmessungen

Einbautiefe 24 mm

Achsmaß Ø 4 mm

Montage

Montageart mit Spreizkrallen

Anschluss

Leiterquerschnitt 0,5...4 mm²

- mit Steckklemmen

Lieferumfang

- mit Inkrementalgeber

Ausstattung

Anzahl Nebenstellen max. 10

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb mit Softrastung

Sicherheit

Halogenfrei ja

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...45 °C
---------------------	------------

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
