



41088962



Presa SCHUKO con protezione contro sovratensioni con campo di scrittura, Morsetti a vite, BERKER S.1/B.3/B.7

Caratteristiche tecniche

Design

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Tipologia costruttiva | secondo DIN 49440 |
| Modalità di fissaggio | incasso |

Comandi e indicatori

- Con segnalazione acustica di errore

Principali caratteristiche elettriche

| | |
|--------------------|----------|
| tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale | 250 V AC |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Corrente nominale | 16 A |

Tensione

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Protezione contro sovratensioni | secondo EN 61643 e VDE 0675-6-11 |
|---------------------------------|----------------------------------|

Corrente

| | |
|------------------------|------|
| Corrente nominale in A | 16 A |
|------------------------|------|

Materiali

| | |
|--|---------------|
| Colore delle linee di design - colori speciali | rosso |
| Colore | rosso |
| Colore | rosso |
| Materiale | termoplastico |
| Superficie | Lucido |

Dimensioni

| | |
|----------------------|-------|
| Profondità d'incasso | 32 mm |
|----------------------|-------|

Installazione, montaggio

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Tipo di montaggio | Con graffe a espansione |
|-------------------|-------------------------|

Collegamento

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Morsetti di collegamento | secondo IEC 60884-1 |
| Morsetti di giunzione | secondo VDE 0620-1 |
| - Con morsetti a vite | |

Equipaggiamento

- Con LED di controllo per esercizio/errori

Uso

| | |
|--|------------------------|
| Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione | con campo di scrittura |
| _empty_ | Morsetti a vite |

Sicurezza

| | |
|------------------------------------|------|
| Grado di resistenza agli impatti | 05 |
| Grado di protezione dell'involucro | IP20 |

Identificazione

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Linea di design principale | BERKER S.1/B.3/B.7 |
| Serie | Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 |

Istruzione

| | |
|-------------|---|
| Hinweistext | Altezza della targhetta prevista per un nastro P-touch da 6 mm. |
|-------------|---|
