



41681909



**Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 5-20 R mit Schraubklemmen, Berker S.1/B.3/B.7, polarweiß matt, lackiert**

Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart	Unterputz
- 2-polig + Erde	

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	125 V
Nennspannung	125 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	20 A

#### Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

#### Werkstoff

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Material / Verarbeitung	lackiert
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

#### Abmessungen

Einbautiefe	19 mm
-------------	-------

#### Montage

Montageart	ohne Spreizkrallen, für Schraubbefestigung
------------	--

#### Anschluss

Leiterquerschnitt (massiv)	max. 2 x 4 mm <sup>2</sup>
- mit Schraubklemmen	

#### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Schraubklemmen
--------------------------------------	--------------------

#### Normen

Norm	NEMA 5-20 R
------	-------------

#### Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

**Kennzeichnung**

---

Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundär Designlinie(n)	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

---

**Hinweis**

---

Hinweistext	Nicht UL-zertifiziert.
-------------	------------------------

---