




47461909



**Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, in 45°-Stufen variable Einbaulage, Berker S.1/B.3/B.7, polarweiß matt**

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

#### Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
- Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung	

#### Werkstoff

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

#### Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

#### Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

#### Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

#### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	Beschriftungsfeld
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	in 45°-Stufen variable Einbaulage

### Sicherheit

---

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
Schutzart	IP20

---

- erhöhter Berührungsschutz DIN VDE 0620-1

---

### Kennzeichnung

---

Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundär Designlinie(n)	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

---

### Hinweis

---

Hinweistext	Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.
	Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

---