



48031606



Steckdose SCHUKO/USB mit erhöhtem Berührungsschutz, Berker S.1/B.3/B.7, anthrazit matt

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Unterputz

Konnektivität

USB-Anschluss Art AA

- mit 2 USB-Buchsen Typ A

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V

Nennspannung 250 V

Effizienz bei geringer Last (10 %) 76,1 %

Durchschnittliche Effizienz im Betrieb 84,7 %

Frequenz 50 Hz

Nennstrom 16 A

Spannung

Eingangsspannung 220...250 V AC

Ausgangsspannung 4,75...5,25 V DC

Strom

Eingangsstrom max. 500 mA

Ausgangsstrom 2,4 A

Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen max. 2400 mA

Ausgangsstrom je Buchse max. 2400 mA

Nennstrom 16 A

Sicherung

Sicherung kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Leistung

Leistungsaufnahme (Standby) < 50 mW

Ausgangsleistung 12 W

Leistungsaufnahme bei Nulllast 68 mW

Deckel, Tür

Abdeckung Zentralplatte

Werkstoff

Farbe anthrazit

Farbe anthrazit grau

RAL Farbe RAL 7021 - Schwarzgrau

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche matt

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Montage

Montageart	für Unterputz- und Hohlwandmontage
------------	------------------------------------

Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel)	1,5...2,5 mm ²
------------------------------	---------------------------

Leiterquerschnitt (starr)	1,5...2,5 mm ²
---------------------------	---------------------------

- mit Steckklemmen

Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein
--	------

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz
--------------------------------------	-------------------------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
--	----

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	5...35 °C
--------------------	-----------

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
-------------------	--------------------

Sekundär Designlinie(n)	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7
-------------------------	------------------------------------