



3966



Zugschalter Aus/Wechsel Lichtsteuerung, sonstige

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|---------------|-----------|
| Bedienungsart | Zugschnur |
| Montageart | Unterputz |

Ausführung

- Aus/Wechsel

Kontrollen und Indikatoren

- Nein

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 V AC |

Strom

| | |
|-------------|-------------------------|
| Schaltstrom | 10 AX (100 W LED (SBL)) |
|-------------|-------------------------|

Leitungslänge

| | |
|-----------------|-------|
| Länge Zugschnur | 14 cm |
|-----------------|-------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| Werkstoff | Kunststoff/Metall |
| Oberfläche | matt |

Abmessungen

| | |
|----------------|--------|
| Tiefe | 42 mm |
| Kontaktabstand | > 3 mm |
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |

Montage

| | |
|------------|--|
| Montageart | für Wand- und Deckenmontage, mit Spreizkrallen |
|------------|--|

Anschluss

| | |
|--------------------|------------------|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60669-1 |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0632-1 |
| Anschlussart | Steckanschluss |
| - mit Steckklemmen | |

Ausstattung

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Sicherheit

| | |
|-----------|------|
| Schutzart | IP20 |
|-----------|------|

Kennzeichnung

| | |
|--------------------|----------------|
| Gewerk / Anwendung | Lichtsteuerung |
| Geräteschaltertyp | Nein |
| Haupt-Designlinie | Lichtsteuerung |

Hinweis

| | |
|-------------|---|
| Hinweistext | zum Tragring isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen |
|-------------|---|