




7341236084



**Presa SCHUKO Con protezione elevata contro i contatti, Morsetti a sollevamento a vite, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9**

Caratteristiche tecniche

**Design**

Tipologia costruttiva secondo DIN 49440

**Principali caratteristiche elettriche**

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

**Corrente**

Corrente nominale in A 16 A

**Materiali**

Colore linea di design	alluminio
Colore	alluminio
Colore	aspetto alluminio
Colore RAL	RAL 9006 - Alluminio brillante
Materiale / lavorazione	verniciato
Superficie	velluto

**Dimensioni**

Profondità d'incasso	32 mm
Profondità d'incasso delle scatole da incasso	31 mm

**Installazione, montaggio**

Tipo di montaggio Con graffe a espansione

**Collegamento**

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1
- Con morsetti a sollevamento a vite	

**Uso**

_empty_	Con protezione elevata contro i contatti
_empty_	Morsetti a sollevamento a vite

**Sicurezza**

Grado di resistenza agli impatti	02
Grado di protezione dell'involucro	IP20
- Protezione elevata contro i contatti	

**Identificazione**

Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Serie	Berker Q.1, Berker Q.3