



6167331909



**Presenza senza messa a terra Con protezione elevata contro i contatti, BERKER S.1/B.3/B.7, bianco polare opaco**

Caratteristiche tecniche

#### Design

Modalità di fissaggio	incasso
- Bipolare	

#### Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

#### Materiali

Colore linea di design	bianco polare
Colore	bianco ghiaccio
Colore	bianco
Colore RAL	Bianco RAL 9010
Materiale	termoplastico
Superficie	Opaco

#### Dimensioni

Profondità d'incasso	32 mm
Profondità speculare	8 mm

#### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione
-------------------	---------------------------

#### Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
- Con morsetti a molla	

#### Uso

_empty_	Con protezione elevata contro i contatti
---------	--

#### Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	05
- Protezione elevata contro i contatti	

#### Identificazione

Linea di design principale	BERKER S.1/B.3/B.7
Serie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7