



503503



Pulsante doppio, 2 contatti di chiusura CONTROLLO LUCI

Caratteristiche tecniche

Design

Tipo di unità di controllo doppio bilanciato

Versione tecnica morsetti d'ingresso separati

Funzioni

Angolo di commutazione 3,5°

Versione

- 2 contatti di chiusura, morsetti d'ingresso separati

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale 250 V

Tensione nominale 250 V AC

Corrente

Corrente pulsante 10 A

Materiali

Materiale Plastica / metallo

Dimensioni

Profondità 41,6 mm

Profondità d'incasso 31,7 mm

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Con graffe a espansione

Collegamento

Morsetti di collegamento secondo IEC 60669-1

Morsetti di giunzione secondo VDE 0632-1

Tipo di connessione QuickConnect

- Con morsetti a molla

Articoli forniti

Con lampada no

Equipaggiamento

Quantità di contatti NC 1

Quantità di contatti NO 1

- Illuminabile con gruppo fluorescente, a incandescenza o LED con morsetto N

- Per illuminazione e commutazione di controllo

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
------------------------------------	------

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Controllo luci
Linea di design principale	CONTROLLO LUCI
