



7341238989



**Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-Liftklemmen, Berker S.1/B.3/B.7, polarweiß glänzend**

Technische Merkmale

**Architektur**

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

**Konnektivität**

USB-Anschluss Art	sonstige
-------------------	----------

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50 Hz
Nennstrom	16 A

**Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Deckel, Tür**

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

**Werkstoff**

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	glänzend

**Abmessungen**

Einbautiefe UP-Dosen	31 mm
----------------------	-------

**Anschluss**

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Schraub-Liftklemmen	

**Bedienung**

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Schraub-Liftklemmen

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
Schutzart	IP20
- erhöhter Berührungsschutz	

**Kennzeichnung**

---

Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundär Designlinie(n)	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

---