



41098989



Presa SCHUKO con luce di orientamento LED protezione elevata contro i contatti, Con morsetti a sollevamento a vite, BERKER S.1/B.3/B.7, bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Design

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Tipologia costruttiva | secondo DIN 49440 |
| Modalità di fissaggio | incasso |

Principali caratteristiche elettriche

| | |
|--------------------|----------|
| tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale | 250 V AC |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Corrente nominale | 16 A |

Corrente

| | |
|------------------------|------|
| Corrente nominale in A | 16 A |
|------------------------|------|

Potenza

| | |
|-------------------|----------------|
| Potenza assorbita | 0,25 W/0,35 VA |
|-------------------|----------------|

Rilevazione

- Sensore di luminosità integrato che attiva la luce di orientamento al crepuscolo e la disattiva in caso di luminosità sufficiente

Materiali

| | |
|------------------------|-----------------|
| Colore linea di design | bianco polare |
| Colore | bianco ghiaccio |
| Colore | bianco |
| Colore RAL | Bianco RAL 9010 |
| Materiale | termoplastico |
| Superficie | Lucido |

Dimensioni

| | |
|----------------------|-------|
| Profondità d'incasso | 32 mm |
|----------------------|-------|

Illuminazione

| | |
|-----------------------------|--------|
| Luminosità allo spegnimento | ≈ 4 lx |
| Luminosità all'accensione | ≈ 2 lx |
| Intensità luminosa (bianco) | 0,2 cd |

Controllo del LED

| | |
|-----|---------------------------------------|
| LED | Luce LED bianca, Lunga durata del LED |
|-----|---------------------------------------|

Installazione, montaggio

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Tipo di montaggio | Con graffe a espansione |
|-------------------|-------------------------|

Collegamento

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Sezione conduttore (massiccia) | max. 2,5 mm ² |
| Morsetti di collegamento | secondo IEC 60884-1 |
| Morsetti di giunzione | secondo VDE 0620-1 |
| - Con morsetti a sollevamento a vite | |

Cavo

- Cablaggio possibile e ideale in caso di ristrutturazione

Equipaggiamento

- Ulteriori vantaggi tramite la combinazione di una presa con una luce di orientamento

Uso

| | |
|---------|--------------------------------------|
| _empty_ | protezione elevata contro i contatti |
| _empty_ | Con morsetti a sollevamento a vite |

Sicurezza

| | |
|--|------|
| Grado di resistenza agli impatti | 05 |
| Grado di protezione dell'involucro | IP20 |
| - Protezione elevata contro i contatti | |

Identificazione

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Linea di design principale | BERKER S.1/B.3/B.7 |
| Serie | Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 |

Istruzione

| | |
|-------------|--|
| Hinweistext | Attenzione! Articolo con inserto speciale da incasso. I pezzi centrali con luce di orientamento LED non sono compatibili con gli inserti per prese standard. |
|-------------|--|