



41101909



Presa SCHUKO con LED di controllo con campo di scrittura, protezione elevata contro i contatti, Con morsetti a sollevamento a vite, BERKER S.1/B.3/B.7, bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Design

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Tipologia costruttiva | secondo DIN 49440 |
| Modalità di fissaggio | incasso |

Principali caratteristiche elettriche

| | |
|--------------------|----------|
| tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale | 250 V AC |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Corrente nominale | 16 A |

Corrente

| | |
|------------------------|------|
| Corrente nominale in A | 16 A |
|------------------------|------|

Materiali

| | |
|------------------------|-----------------|
| Colore linea di design | bianco polare |
| Colore | bianco ghiaccio |
| Colore | bianco |
| Colore RAL | Bianco RAL 9010 |
| Materiale | termoplastico |
| Superficie | Opaco |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------------------------|-------|
| Profondità d'incasso | 32 mm |
| Profondità d'incasso delle scatole da incasso | 31 mm |

Installazione, montaggio

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Tipo di montaggio | Con graffe a espansione |
|-------------------|-------------------------|

Collegamento

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Morsetti di giunzione | secondo VDE 0620-1 |
| - Con morsetti a sollevamento a vite | |

Uso

| | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione | con campo di scrittura |
| _empty_ | protezione elevata contro i contatti |
| _empty_ | Con morsetti a sollevamento a vite |

Sicurezza

| | |
|----------------------------------------|------|
| Grado di protezione dell'involucro | IP20 |
| - Protezione elevata contro i contatti | |

Identificazione

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Linea di design principale | BERKER S.1/B.3/B.7 |
| Serie | Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 |

Istruzione

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Hinweistext | Altezza della targhetta prevista per un nastro P-touch da 6 mm. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
