




47468982



presa SCHUKO con coperchio a cerniera Campo di scrittura, protezione elevata contro i contatti, Posizione di installazione variabile a 45°, BERKER S.1/B.3/B.7, bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Design

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	incasso

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

Corrente

Corrente nominale in A	16 A
------------------------	------

Coperchio

- Il coperchio a cerniera si blocca all'apertura in posizione finale

Materiali

Colore linea di design	bianco
Colore	bianco
Colore	bianco
Colore RAL	RAL 1013 - Bianco perlato
Materiale	termoplastico
Superficie	Lucido

Dimensioni

Profondità d'incasso	32 mm
----------------------	-------

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1
-	Con morsetti a molla

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	Campo di scrittura
empty	protezione elevata contro i contatti
empty	Posizione di installazione variabile a 45°

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	05
Grado di protezione dell'involucro	IP20
- Protezione elevata contro i contatti	

Identificazione

Linea di design principale	BERKER S.1/B.3/B.7
Serie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

Istruzione

Hinweistext	Adatto particolarmente per combinazioni di più prese da incasso utilizzando spine a squadra. Viti della scatola, molle e assi del coperchio a cerniera in acciaio inossidabile
	Altezza della scrittura di nomi prevista per un nastro P-touch da 6 mm.
