



48041606



**Steckdose SCHUKO/USB A+C mit erhöhtem Berührungsschutz, Berker S.1/B.3/B.7, anthrazit matt, lackiert**

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart Unterputz

**Konnektivität**

USB-Anschluss Art AC  
- mit USB-Buchsen Typ A + Typ C

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung 250 V  
Nennspannung 250 V  
Frequenz 50 Hz  
Nennstrom 16 A

**Spannung**

Eingangsspannung 220...250 V AC  
Ausgangsspannung 4,75...5,25 V DC

**Strom**

Eingangsstrom max. 500 mA  
Ausgangsstrom max. 3 A  
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen max. 3 A  
Ausgangsstrom je Buchse max. 3 A  
Nennstrom 16 A

**Sicherung**

Sicherung kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

**Leistung**

Leistungsaufnahme (Standby) < 50 mW  
Ausgangsleistung 15 W

**Deckel, Tür**

Abdeckung Zentralplatte

**Werkstoff**

Farbe anthrazit grau  
RAL Farbe RAL 7021 - Schwarzgrau  
Werkstoff Thermoplast  
Oberfläche matt

**Abmessungen**

Einbautiefe 32 mm

### Montage

Montageart für Unterputz- und Hohlwandmontage

### Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel) 1,5...2,5 mm<sup>2</sup>

Leiterquerschnitt (starr) 1,5...2,5 mm<sup>2</sup>

- mit Steckklemmen

### Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger nein

### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb mit erhöhtem Berührungsschutz

### Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit 02

Schutzart IP20

- erhöhter Berührungsschutz

### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 5...35 °C

### Kennzeichnung

Haupt-Designlinie Berker S.1/B.3/B.7

Sekundär Designlinie(n) Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7