


41232089



**Presa SCHUKO Con protezione elevata contro i contatti, Con morsetti a sollevamento a vite, Berker R.1/R.3/R.8, bianco polare lucido**

Caratteristiche tecniche

**Design**

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	incasso

**Principali caratteristiche elettriche**

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

**Corrente**

Corrente nominale in A	16 A
------------------------	------

**Materiali**

Colore di scrittura	105,105,105
Colore linea di design	bianco polare
Colore	bianco ghiaccio
Colore	bianco
Colore RAL	Bianco RAL 9010
Materiale	termoplastico
Materiale stampabile	ASA bianco polare
Superficie	Lucido

**Dimensioni**

Profondità d'incasso	32 mm
Profondità d'incasso delle scatole da incasso	31 mm

**Installazione, montaggio**

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

**Collegamento**

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1
-	Con morsetti a sollevamento a vite

**Impostazioni**

Parametro ombreggiatura	R1_biafy
Parametro laser	R1_weiß

**Equipaggiamento**

Tipo di configurazione	Laserdruck
------------------------	------------

**Uso**

_empty_	Con protezione elevata contro i contatti
_empty_	Con morsetti a sollevamento a vite

**Sicurezza**

Grado di protezione dell'involucro	IP20
- Protezione elevata contro i contatti	

**Identificazione**

Linea di design principale	Berker R.1/R.3/R.8
Serie	Berker R.1, Berker R.3