



**Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-Liftklemmen, polarweiß glänzend**

Technische Merkmale

**Architektur**

Bauart nach DIN 49440

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A

**Deckel, Tür**

- mit selbstschließendem Klappdeckel

**Werkstoff**

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

**Anschluss**

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1

- mit Steckklemmen

**Bedienung**

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Schraub-Liftklemmen

**Kennzeichnung**

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Unterputz
Sekundär Designlinie(n)	Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

**Hinweis**

- gekennzeichnete Artikel (siehe Symbol) nur in Verbindung mit entsprechender Dichtung, Rahmen und Berührungsschutzdose (Aufdruck „IP44“) für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.