



Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Berker K.5, Alu, Aluminium eloxiert

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

Konnektivität

USB-Anschluss Art	sonstige
-------------------	----------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50 Hz
Nennstrom	16 A

Werkstoff

Designlinienfarbe	Alu
Material / Verarbeitung	Aluminium eloxiert
Werkstoff	Aluminium

Abmessungen

Einbautiefe UP-Dosen	31 mm
----------------------	-------

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Schraub-Liftklemmen	

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	Schraub-Liftklemmen

Sicherheit

Schutzart	IP20
- erhöhter Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker K.5
-------------------	------------