



47063535



**Presa SCHUKO con coperchio a cerniera Con protezione elevata contro i contatti, Morsetti a vite, BERKER W.1**

Caratteristiche tecniche

### Design

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	montaggio a incasso o parete

### Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale	250 V AC
Corrente nominale	16 A

### Coperchio

- con coperchio a cerniera richiudibile, a scatto manuale

### Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1
-	Con morsetti a molla

### Uso

_empty_	Con protezione elevata contro i contatti
_empty_	Morsetti a vite

### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP55
------------------------------------	------

### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-15...30 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-50...50 °C

### Identificazione

Applicazioni, impieghi	Installazione in ambiente umido, a parete
Linea di design principale	BERKER W.1

### Istruzione

Hinweistext	Perni del collegamento rapido in ZAMAK.
-	Gli inserti raggiungono il grado di protezione IP55 solo in caso di montaggio con una scatola a parete o con una cornice per montaggio da incasso.