



20262089



**Temperaturregler, Wechsler, mit Zentralstück Berker R.1/R.3/R.8, polarweiß glänzend**

Technische Merkmale

**Elektrische Hauptmerkmale**

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V    |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz     | 50/60 Hz |

**Strom**

|  |      |
|--|------|
| Schaltstrom "Heizen" bei $\cos \varphi = 0,6$      | 4 A  |
| Schaltstrom "Heizen"                               | 10 A |
| "Schaltstrom ""Kühlen"" bei $\cos \varphi = 0,6$ " | 2 A  |
| "Schaltstrom ""Kühlen"""                           | 5 A  |

**Messung**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Temperaturbereich | 5 / 30 °C |
|-------------------|-----------|

**Werkstoff**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Designlinienfarbe | polarweiß         |
| Farbe             | polarweiß         |
| Werkstoff         | Kunststoff/Metall |

**Montage**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | ohne Spreizkrallen |
|------------|--------------------|

**Anschluss**

- mit Schraubklemmen

**Ausstattung**

|  |         |
|--|---------|
| Schalt-Temperaturdifferenz   | ≈ 0,5 K |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- für Heiz- oder Kühlbetrieb</li> <li>- Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung</li> <li>- z. B. für Stellantriebe stromlos geschlossen</li> </ul> |         |

**Verwendung Bedingungen**

|   |        |
|---|--------|
| Energieeffizienzklasse  | I (1%) |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit thermischer Rückführung</li> </ul> |        |

**Temperatur**

|            |           |
|------------|-----------|
| Temperatur | 5...30 °C |
|------------|-----------|

**Kennzeichnung**

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Gewerk / Anwendung      | HLK-Regelung                       |
| Haupt-Designlinie       | Berker R.1/R.3/R.8                 |
| Sekundär Designlinie(n) | Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8 |

**Hinweis**

---

- Hinweis: Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1fach für Zentralstück Ø 58 mm, Bestell-Nr.: 1382 0., zu verwenden.  
Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich!
-