



53420219



**Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontakt BRITISH STANDARD, abschaltbar mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, polarweiß glänzend**

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart	Unterputz
- 2-polig + Erde	

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	13 A

**Deckel, Tür**

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

**Werkstoff**

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

**Montage**

Montageart	ohne Spreizkrallen, für Schraubbefestigung
------------	--

**Anschluss**

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
- mit Schraubklemmen	

**Bedienung**

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Schraubklemmen

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK02
- erhöhter Berührungsschutz	

**Kennzeichnung**

Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-------------------	------------------------