



3032



## Interruttore bipolare 10 AX CONTROLLO LUCI

### Caratteristiche tecniche

#### Design

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Tipo di unità di controllo | singolo bilanciante |
| Modalità di fissaggio      | incasso             |

#### Versione

- bipolare Off
- Con posizione "0" definita

#### Comandi e indicatori

- No

#### Principali caratteristiche elettriche

|                   |          |
|-------------------|----------|
| tensione nominale | 250 V    |
| Tensione nominale | 250 V AC |

#### Corrente

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Corrente di interruzione | 10 AX (100 W potenza nominale (SBL)) |
|--------------------------|--------------------------------------|

#### Materiali

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Materiale  | Plastica / metallo |
| Superficie | Opaco              |

#### Dimensioni

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Profondità           | 41,6 mm |
| Profondità d'incasso | 31 mm   |
| Altezza              | 71 mm   |
| Larghezza            | 71 mm   |

#### Installazione, montaggio

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Tipo di montaggio | Con graffe a espansione |
|-------------------|-------------------------|

#### Collegamento

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Morsetti di collegamento | secondo IEC 60669-1 |
| Morsetti di giunzione    | secondo VDE 0632-1  |
| Tipo di connessione      | QuickConnect        |
| - Con morsetti a molla   |                     |

#### Equipaggiamento

- Per illuminazione e commutazione di controllo

#### Sicurezza

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Grado di protezione dell'involucro | IP20 |
| Resistenza agli urti               | IK07 |

**Identificazione**

---

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Applicazioni, impieghi           | Controllo luci, Regolazione HVAC |
| Tipo interruttore per apparecchi | No                               |
| Linea di design principale       | CONTROLLO LUCI                   |

---

**Istruzione**

---

|             |   |
|-------------|---|
| Hinweistext | Da utilizzare solo in combinazione con i bilancier<br>con serigrafia "0". |
|-------------|---|

---