




85605100



IP50

mit Beschriftungsfeld, Elektronik-Plattform

Technische Merkmale

Funktion

- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory

Kontrollen und Indikatoren

- mit seitlichen Verriegelungstasten
- mit Konfigurations-Taste

Konnektivität

Funkprotokoll	KNX-Funk
Empfänger-Kategorie	2

Frequenz

Funk Sendefrequenz	868,3 MHz
--------------------	-----------

Leistung

Funk Sendeleistung	< 10 mW
--------------------	---------

Messung

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)	0...65 %
--	----------

Batterie

Lebensdauer Batterie [Jahre]	≈ 5
------------------------------	-----

- mit 2 x Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430

Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe	polarweiß/grau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend/matt

Abmessungen

Länge	83 mm
Höhe	84,2 mm
Breite	46,5 mm

LED Steuerung

LED	mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-LED
-----	--

Anschluss

- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System

Ausstattung

Anzahl Funk-Kanäle	2
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Transmitter duty cycle	1 %

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit Beschriftungsfeld
--------------------------------------	-----------------------

Sicherheit

-
- mit Schlüsselring zum Anhängen
-

Verwendung Bedingungen

-
- niedriger Eigenenergiebedarf
-

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	KNX-Funk - Bediensysteme
Haupt-Designlinie	Elektronik-Plattform
