



85342183



Bewegungsmelder 2,2 m Berker S.1/B.3/B.7, alu matt, lackiert

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Unterputz

Funktion

- μ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- mit Tastensperre
- Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
- mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation

Kontrollen und Indikatoren

- mit Taste für Ein/Aus/Automatik

Messung

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation) 0...65 % (ohne Betauung)
Erfassungsfeld, rechteckig ≈ 8 x 12 m

Reichweite

Reichweite frontal ≈ 8 m
Reichweite seitlich je ≈ 6 m

Fühler

Anzahl Erfassungsebenen 3
Erfassungswinkel, einstellbar je Seite ≈ 45...90 °

Werkstoff

Designlinienfarbe alu
Farbe aluminium
Material / Verarbeitung lackiert
Werkstoff Thermoplast

Abmessungen

Aufbauhöhe 34 mm
Nennmontagehöhe 2,2 m

Beleuchtung Steuerung

Ansprechhelligkeit, einstellbar ≈ 5...1000 lx , Tagbetrieb

LED Steuerung

LED mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige

Einstellungen

Ansprechhelligkeit einstellbar	ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar	10...100 %
Nachlaufzeit	≈ 180 s
Ausschaltvorwarnung auf Dimmwert 50% für	30 s

Sicherheit

Schutzart	IP20
- mit Demontageschutz	

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...45 °C
- niedriger Eigenenergiebedarf	

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung, Bewegungsmelder
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundär Designlinie(n)	Bewegungsmelder, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7