



29531404



LED-Signallicht, weiße Beleuchtung Berker S.1/B.3/B.7, aluminium matt, lackiert

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Unterputz

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 230 V AC

Frequenz 50/60 Hz

Leistung

Leistungsaufnahme bei 230 V~, 50 Hz - max. 1 W

Werkstoff

Designlinienfarbe alu

Farbe aluminium

Farbe Aluminium-Optik

RAL Farbe RAL 9006 - Weißaluminium

Material / Verarbeitung lackiert

Werkstoff Kunststoff/Metall

Oberfläche matt

LED Steuerung

Anzahl LED-Lampen 4

Montage

Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073-1

Anschluss

Leiterquerschnitt 2,5 mm²

Einstellungen

- Helligkeit über Potenziometer veränderbar

Ausstattung

- Lichtfarbe kaltweiß
- über separaten Schalter schaltbar

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...40 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie Berker S.1/B.3/B.7

Sekundär Designlinie(n) Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7