



29521909



LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung Berker S.1/B.3/B.7, polarweiß matt

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|------------|-----------|
| Montageart | Unterputz |
|------------|-----------|

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |

Leistung

| | |
|-------------------|---|
| Leistungsaufnahme | bei 230 V~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W |
|-------------------|---|

Werkstoff

| | |
|-------------------|---------------------|
| Designlinienfarbe | polarweiß |
| Farbe | polarweiß |
| Farbe | weiß |
| RAL Farbe | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff | Kunststoff/Metall |
| Oberfläche | matt |

LED Steuerung

| | |
|-------------------|---|
| Anzahl LED-Lampen | 4 |
|-------------------|---|

Montage

| | |
|--|------------------|
| Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen | nach DIN 49073-1 |
|--|------------------|

Anschluss

| | |
|-------------------|---------------------|
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm ² |
|-------------------|---------------------|

Ausstattung

- über separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar

Temperatur

| | |
|---------------------|------------|
| Umgebungstemperatur | -5...40 °C |
|---------------------|------------|

Kennzeichnung

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Haupt-Designlinie | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Sekundär Designlinie(n) | Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 |