



85165100



Elektronik-Plattform

Technische Merkmale

Funktion

- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Zustandsanzeige
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen
- Speicherung von Szenen sperrbar
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung

Kontrollen und Indikatoren

- mit Handbetätigung Ein/Aus
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste

Konnektivität

| | |
|---------------------|----------|
| Bussystem Funkbus | nein |
| Bussystem LON | nein |
| Bussystem Powernet | nein |
| Funkprotokoll | KNX-Funk |
| Empfänger-Kategorie | 2 |

Strom

| | |
|-------------|------|
| Schaltstrom | 10 A |
|-------------|------|

Frequenz

| | |
|-----------------------|-----------|
| Funk Empfangsfrequenz | 868,3 MHz |
|-----------------------|-----------|

Leistung

| | |
|-----------------------|---------|
| konventionelle Trafos | 600 VA |
| Elektronische Trafos | 600 W |
| Funk Sendeleistung | < 10 mW |

Messung

| | |
|--|-------------------------|
| relative Luftfeuchte (ohne Kondensation) | 0..65 % (ohne Betauung) |
|--|-------------------------|

Werkstoff

| | |
|-------------------|------|
| Designlinienfarbe | weiß |
|-------------------|------|

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Länge | 150 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Breite | 85 mm |

Beleuchtung Steuerung

| | |
|---------------------------------|----------|
| Leuchtstofflampen mit EVG | 6 x 58 W |
| Leuchtstofflampen unkompensiert | 600 VA |

Leuchtstofflampen Steuerung

| | |
|--------------------------|----------|
| Energiesparlampen | 100 W |
| Kompaktleuchtstofflampen | 6 x 18 W |

LED Steuerung

| | |
|------------------|---|
| 230 V LED-Lampen | 100 W |
| LED | mit Kontroll-LED für Ein/Aus, mit Konfigurations- und Funktions-LED |

Glühlampen Steuerung

| | |
|-------------------------------|--------|
| 230 V Glüh- und Halogenlampen | 1500 W |
|-------------------------------|--------|

Anschluss

- mit Schraub-Liftklemmen
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System

Kabel

- mit Montageplatte und Zugentlastungen

Einstellungen

- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige

Lieferumfang

| | |
|-------------------------|----|
| Busankopplung inklusive | ja |
|-------------------------|----|

Ausstattung

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Anzahl quicklink Verknüpfungen | max. 20 Sender/Empfänger |
| Transmitter duty cycle | 1 % |

Verwendung Bedingungen

- niedriger Eigenenergiebedarf

Kennzeichnung

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Gewerk / Anwendung | KNX-Funk - Aktoren |
| Produktfamilie: | Produktfamilie: Ausgabe |
| Haupt-Designlinie | Elektronik-Plattform |