

20311404

Regolatore di temperatura, contatto di apertura, con pezzo centrale, 24 V AC/DC con interruttore a bilanciere, BERKER S.1/B.3/B.7, alluminio opaco, verniciato

Caratteristiche tecniche

Funzioni

- Con interruttore e LED di controllo per accensione

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	24 V
Tensione nominale	24 V AC/DC
Frequenza nominale	50/60 Hz

Corrente

Corrente di interruzione	10 A~/4 A=
Corrente di interruzione "riscaldamento" con cos φ = 0,6	4 A
Corrente di interruzione “riscaldamento”	10 A

Misure

Intervalli di temperature	5 / 30 °C

Materiali

Colore linea di design	alluminio
Colore	alluminio
Materiale / lavorazione	verniciato
Materiale	Plastica / metallo

Dimensioni

Profondità d’incasso	24,6 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione

Collegamento

Collegamento	Con collegamento separato per abbassamento notturno

- Con morsetti a molla

Equipaggiamento

Abbassamento notturno	≈ 4 K
Differenza di temperatura per commutazione	≈ 0,5 K

- Manopola di regolazione con limitazione del range di temperatura
- Ad es. per azionatori per valvole chiusi senza corrente

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	con interruttore a bilanciere

Condizioni d'impiego

Classe di efficienza energetica	I (1%)
- Con ritorno termico	

Temperatura

Temperatura	5…30 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Regolazione HVAC
Linea di design principale	BERKER S.1/B.3/B.7
Serie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7