



28850001



**Altoparlante per integrazione nel soffitto Ø 140 mm TECNICA DI TELECOMUNICAZIONI, bianco**

Caratteristiche tecniche

**Frequenza**

Risposta in frequenza (-3 dB) 170...22000 Hz

**Potenza**

Potenza nominale/musicale 6/8 W

**Resistenza**

Impedenza 8 Ω

**Rilevazione**

- a 1 kHz 180 °

- a 4 kHz 130 °

- a 8 kHz 80 °

**Materiali**

Colore indipendente delle linee di design bianco

Materiale materiali misti

**Dimensioni**

Profondità d'incasso 62 mm

Ø apertura di incasso 116 mm

Altezza di montaggio consigliata 2,4...4 m

Spessore parete d'incasso 30 mm

Ø telaio altoparlanti 87 mm

**Installazione, montaggio**

Tipo di montaggio Con meccanica a molla per l'installazione nel soffitto

**Collegamento**

Sezione conduttore (flessibile) max. 2,5 mm<sup>2</sup>

- Con morsetto a molla

**Cavo**

- Con fissaggio cavo antistrappo

**Equipaggiamento**

Livello di pressione acustica 1 W/1 m 87 dB

Livello di pressione acustica per P<sub>nom</sub> 95 dB

**Sicurezza**

- Con membrana impregnata di umidità

**Identificazione**

---

Applicazioni, impieghi	Tecnica di telecomunicazioni
Linea di design principale	TECNICA DI TELECOMUNICAZIONI

---

**Istruzione**

---

Hinweistext	Le scatole da incasso compatibili sono disponibili presso la ditta Kaiser e la ditta Spelsberg.
-------------	---

---