



505203



## Pulsante, contatto di apertura + contatto di chiusura per Hotel Card CONTROLLO LUCI

### Caratteristiche tecniche

#### Design

Tipo di unità di controllo Badge dell'hotel

#### Versione

- 1 contatto di chiusura, 1 contatto di apertura, morsetti d'ingresso separati

### Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale 250 V

Tensione nominale 250 V AC

### Corrente

Corrente pulsante 10 A

### Materiali

Materiale Plastica / metallo

### Dimensioni

Profondità 41 mm

Profondità d'incasso 31,2 mm

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

### Collegamento

- Con morsetti a molla

### Equipaggiamento

- Illuminabile con gruppo fluorescente e a incandescenza con morsetto N

- Per illuminazione e commutazione di controllo

### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP20

### Identificazione

Applicazioni, impieghi Controllo luci

Linea di design principale CONTROLLO LUCI

### Istruzione

Hinweistext Per gruppi fluorescenti e a incandescenza con morsetto N, vedere gli accessori per inserti modulari.

Ulteriori versioni su richiesta., Per gruppi fluorescenti e a incandescenza con morsetto N, vedere gli accessori per inserti modulari.