

455501

UAE

UAE Steckdose 8/8-polig geschirmt, Cat.5e Kommunikationstechnik

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN EN 60603-7-5

Konnektivität

- mit 45° Schrägauslass
- für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	72 V DC
Nennstrom	1 A

Spannung

- geeignet für PoE+

Frequenz

Übertragungsbandbreite	max. 250 MHz

Widerstand

Kontaktwiderstand Schirm	100 mΩ
Kontaktwiderstand Signal	20 mΩ

Werkstoff

Farbcode A und B	nach TIA/EIA-568-B.2

- Gehäuse aus Zinkdruckguss

Abmessungen

Einbautiefe	31 mm

Montage

Montageart	ohne Spreizkrallen

Anschluss

- mit LSA+ Klemmen
- mit 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung

Kabel

Leiter Ø	0,4…0,63 mm (AWG 26-22)

- flexible Leitungszuführung

Ausstattung

- äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs

Sicherheit

Schutzart	IP20

- Nein

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40…70 °C

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Kommunikationstechnik
Haupt-Designlinie	Kommunikationstechnik