



47276084



Steckdose SCHUKO 45° Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, alu samt, lackiert

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|------------|----------------|
| Bauart | nach DIN 49440 |
| Montageart | Unterputz |

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennstrom | 16 A |

Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Deckel, Tür

| | |
|-----------|---------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
|-----------|---------------|

Werkstoff

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Designlinienfarbe | alu |
| Farbe | aluminium |
| Farbe | Aluminium-Optik |
| RAL Farbe | RAL 9006 - Weißaluminium |
| Material / Verarbeitung | lackiert |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | samt |

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 32 mm |
|-------------|-------|

Montage

| | |
|------------|---------------------------|
| Montageart | mit Spreizkrallen |
| - | für diagonales Einstecken |

Anschluss

| | |
|--------------------|---------------------|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 |
| Verbindungsklemmen | nach DIN VDE 0620-1 |
| - | mit Steckklemmen |

Sicherheit

| | |
|--|--------------------------------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 02 |
| Schutzart | IP20 |
| - | ohne erhöhten Berührungsschutz |

Kennzeichnung

| | |
|-------------------------|--|
| Haupt-Designlinie | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
| Sekundär Designlinie(n) | Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9 |

Hinweis

| | |
|-------------|---|
| Hinweistext | Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern. |
|-------------|---|
