



47496084



**Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, alu samt, lackiert**

Technische Merkmale

**Architektur**

|            |                |
|------------|----------------|
| Bauart     | nach DIN 49440 |
| Montageart | Unterputz      |

**Elektrische Hauptmerkmale**

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V    |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz     | 50/60 Hz |
| Nennstrom    | 16 A     |

**Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

**Deckel, Tür**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
|-----------|---------------|

**Werkstoff**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Designlinienfarbe       | alu                      |
| Farbe                   | aluminium                |
| Farbe                   | Aluminium-Optik          |
| RAL Farbe               | RAL 9006 - Weißaluminium |
| Material / Verarbeitung | lackiert                 |
| Werkstoff               | Duroplast                |
| Oberfläche              | samt                     |

**Abmessungen**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Einbautiefe          | 32 mm |
| Einbautiefe UP-Dosen | 31 mm |

**Montage**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Montageart | mit Spreizkrallen |
|------------|-------------------|

**Anschluss**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1    |
| Verbindungsklemmen | nach DIN VDE 0620-1 |
| - mit Steckklemmen |                     |

**Bedienung**

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb | mit Beschriftungsfeld     |
| Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb | erhöhtem Berührungsschutz |

---

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit 02

Schutzart IP20

- erhöhter Berührungsschutz

---

**Kennzeichnung**

Haupt-Designlinie Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Sekundär Designlinie(n) Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9

---

**Hinweis**

Hinweistext Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

---