



6167336089



**Presenza messa a terra Con protezione elevata contro i contatti, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, bianco polare velluto**

Caratteristiche tecniche

### Design

Modalità di fissaggio	incasso
- Bipolare	

### Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

### Materiali

Colore linea di design	bianco polare
Colore	bianco ghiaccio
Colore	bianco
Colore RAL	Bianco RAL 9010
Superficie	velluto

### Dimensioni

Profondità d'incasso	32 mm
Profondità d'incasso delle scatole da incasso	31 mm
Profondità speculare	8 mm

### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione
-------------------	---------------------------

### Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
- Con morsetti a molla	

### Uso

_empty_	Con protezione elevata contro i contatti
---------	--

### Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	02
- Protezione elevata contro i contatti	

### Identificazione

Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Serie	Berker Q.1, Berker Q.3