



6167336089



Presenza senza messa a terra Con protezione elevata contro i contatti, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, bianco polare velluto

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio	incasso
- Bipolare	

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

Materiali

Colore linea di design	bianco polare
Colore	bianco ghiaccio
Colore	bianco
Colore RAL	Bianco RAL 9010
Superficie	velluto

Dimensioni

Profondità d'incasso	32 mm
Profondità d'incasso delle scatole da incasso	31 mm
Profondità speculare	8 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione
-------------------	---------------------------

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
- Con morsetti a molla	

Uso

empty	Con protezione elevata contro i contatti
---------	--

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	02
- Protezione elevata contro i contatti	

Identificazione

Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Serie	Berker Q.1, Berker Q.3